

PFT RITMO XL FC-230/400V

Bomba misturadora potente


A PFT RITMO XL representa mais potência, unidade de bomba mais potente, mais possibilidades de processamento. Com a possibilidade de variar entre 230 V e 400 V reúne as vantagens do bestseller PFT G 4 e tecnologia de projeção da família RITMO.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Número de artigo	00 19 78 21
Pressão máxima de trabalho	25 bar
Capacidade de transporte de material máx.	capacidade de transporte ajustável a partir de 20 Litros / min
Distância de transporte máx.	até 30 m
Motor	230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW - 120 - 400 rpm
Volume da caçamba	70 Litros
Cabo de conexão	Plugue de adaptador RED 5-32 A BLU 2-16 A
Rotor/Estator	SD 6-3 slimline
Pistola de projeção	DN25-360° S14 200 Geka
Compressor de ar	COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l / min
Saída de material	DN25 macho
Mangueira	RONDO DN25 - 10 m
Dimensões: C/L/A	1.300/700/1.400 mm
Altura de enchimento	850 - 1.010 mm
Peso	~232 kg

Observar:
 As distâncias de transporte dependem do produto utilizado.



VANTAGENS À PRIMEIRA VISTA

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>1 Adequado a material em balde e ensacado</p> <p>2 Tubo de mistura de borracha para limpeza fácil com flange para bombas D e R</p> <p>3 Intensidade de mistura variável através de duas entradas de água</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Variável em 230 V e 400 V ■ Tubo de mistura cônico para otimizar o fluxo de material ■ Preparado para cabo de controle remoto ■ Funciona de forma potente e confiável através de soquete residencial ■ Facilmente desmontável em três módulos ■ Caixa de ferramentas incluindo acessórios básicos ■ Altura de enchimento variável ■ Conversor de frequência para regulagem de velocidade e reforço de torque
<p>3</p> 		

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Gesso projetável
- Argamassa base gesso
- Argamassa de assentamento
- Reboco de isolamento
- Argamassa adesiva e de reforço
- Piso autonivelante
- Argamassa previamente misturada fluida

ACESSÓRIOS

- | | |
|--|-------------|
| ■ Cabo de extensão 3 x 2,5 mm ² ,
BLU 3-16 BLU 2-16 A - 25 m | 20 42 34 20 |
| ■ ZARGOMAT pro DN25-360° | 00 42 00 58 |
| ■ JETSET pro DN25 Ewo | 00 41 89 75 |
| ■ Conjunto de projeção para acabamento fino | 00 23 21 06 |
| ■ Acessório para extensão de
caçamba - até 140 litros | 00 20 18 70 |
| ■ Tampa para RITMO XL | 00 20 79 57 |



A garantia de assistência técnica PFT

Proximidade do cliente, capacidade técnica e orientação para serviço. É isso que a marca PFT com centros de distribuição e serviço em todo o mundo representa inclusive para as próximas décadas.

contato@import-one.net

www.import-one.net

Todos os direitos e alterações técnicas reservados. A nossa garantia se refere apenas à qualidade perfeita das nossas máquinas. Dados de consumo, quantidade, execução e de potência são valores empíricos que não podem, em caso de condições divergentes, ser considerados. Além do mais, as diretrizes do fabricante do material devem ser sempre aplicadas. Alterações, reimpressões e reproduções fotomecânicas, mesmo que parciais, necessitam da autorização da Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT RITMO XL FC-230/400V - PT/08.17/PFT